

## REVETEMENT DE SOL SPORTIF D'EXTÉRIEUR EN RÉSINE ACRYLIQUE SYSTÈME VAR

Le **système VAR (Vitriturf Acrylic Resin)** est un système d'extérieur en résine acrylique conçu pour les applications mutisportives (basketball, volleyball, football, handball, tennis, athlétisme, etc.) et pour le revêtement des aires de jeux multifonctionnelles sans risque de chute.

Le système doit être installé sur un fond en enrobé bitumineux lisse et uniforme, de granulométrie fine (imperméable), sans poussières ni stagnation d'eau de pluie.

Le système est imperméable, antidérapant mais il ne s'agit pas d'un sol souple: la caractéristique d'amortissement de la chute n'est donc pas assurée.

### Couche de base

Application sur le fond rigide d'une couche d'accrochage en résine synthétique (enduit de scellement) qui a pour fonction d'occlure la porosité du fond bitumineux (une ou deux main en fonction de la porosité du fond en asphalte)

### Couche de finition

Formation de la surface de jeu constituée d'un revêtement en résine acrylique de ou des couleurs désirées (deux mains successives).

Couleurs disponibles : Rouge brique (code 102), Vert (201), Vert foncé (202), Bleu (303), Bleu clair (302), Gris (401), Orange (151), Violet (502), Bleu outre-mer (319).

Traçage des lignes sportives avec une peinture spéciale (blanche ou autre couleur) composée de pigments à fort pouvoir couvrant.

L'épaisseur totale des couches appliquées est d'environ 1,5 – 2,0 mm; il est donc nécessaire que le fond en asphalte soit lisse, uniforme et propre.

La résine acrylique est une surface imperméable, le fond en asphalte doit posséder une inclinaison appropriée afin d'évacuer correctement l'eau de pluie.

Le système est garanti pour une durée de 24 (vingt-quatre) mois pour les clients privés, ou 12 (douze) mois pour les autres clients, à partir de l'achèvement des travaux, contre les suivants défauts de fabrication:

- (a) il ne perdra pas son adhésion au fond conforme aux spécifications
- (b) ne sera s'effritera pas
- (d) ne perdra pas sa couleur

## Caractéristiques du système

- coulé in situ (surface homogène et sans joints)
- non toxique (certifié selon la norme EN 71-3)
- antidérapant
- imperméable
- résistant à l'usure, aux rayons U.V., aux intempéries
- facile à entretenir

## Utilisations

terrains multisports (basketball, volleyball, mini-foot, tennis, handball, athlétisme etc.), aires de jeux sans chute.

## Exemples d'installations



## Gamme de couleurs



102 - rosso



201 - verde



202 - verde scuro



302 - azzurro



303 - blu



319 - blu profondo



151 - arancione



413 - grigio



502 - viola